

MODELLREIHE LIPO LOMO

...SICHER UNTERWEGS

Unsere Lipo Lomo Modelle sind elektrische Zughilfen. Wahlweise kann die Geschwindigkeit von 6 km/h bis 15 km/h gewählt werden. 15 km/h- Geräte können für den deutschen Straßenverkehr zugelassen werden.

Höhere Geschwindigkeiten auf Anfrage. Je nach Anforderung können verschieden starke Motoren verbaut werden.

Das **LipoLomo Micro** ist mit seiner Radgröße von 12" sehr kompakt und somit ideal für Reisen geeignet. Trotzdem bietet es Ihnen den notwendigen Komfort und bringt Sie sicher von A nach B.



LIPO LOMO 12" ^{CE}

LIPO LOMO 16" ^{CE}

LIPO LOMO 20" ^{CE}

**LIPO LOMO T1 ^{CE}
TETRA STANDARD**

LIPO LOMO T3 ^{CE}

✓ = Standardausführung ○ = optional ☒ = nicht möglich		LipoLomo 12"	LipoLomo 16"	LipoLomo 20"	LipoLomo T1 standard	LipoLomo T3
LaufRAD	12"	✓	☒	☒	○	○
	16"	☒	✓	☒	✓	✓
	20"	☒	☒	✓	○	○
Gewicht in kg	ohne Akku, ohne Gewichtsplatten	12	14	15,5	13,5-18 kg	13-17,5 kg
Gewichte an Gabel 11 kg	1 Akku 11,6 AH = 2,5 kg/ 8,3 AH = 2 kg	○	○	○	✓	✓
Geschwindigkeit und Motoren	250 W:	✓	✓	☒	je nach Grundmodell	je nach Grundmodell
	6 km/h (250W)	○	☒	☒	je nach Grundmodell	je nach Grundmodell
	15 km/h (250W) (Straßenverkehrszulassung erforderlich)	✓	✓	☒	je nach Grundmodell	je nach Grundmodell
	350 W:	☒	○	✓	je nach Grundmodell	je nach Grundmodell
	6 km/h (350W)	☒	○	○	je nach Grundmodell	je nach Grundmodell
	15 km/h (250W) (Straßenverkehrszulassung erforderlich)	☒	○	✓	je nach Grundmodell	je nach Grundmodell
Akku Lithium Ionen 36V	1 Akku oben	✓	✓	✓	✓	✓
	2 Akkus rechts/links an Gabel	○	○	○	○	○
	V-Bremse als Feststellbremse am Rahmen	○	○	○	○	○
	V- Bremse am Lenker	✓	✓	✓	✓	✓
	Scheibenbremse als Feststellbremse	✓	✓	✓	☒	☒
	Scheibenbremse hydraulisch	○	○	○	✓	✓
Rückwärtsgang		○	○	○	○	○
Straßenverkehrszulassung	für 15 km/h- Geräte	○	○	○	○	○
Versicherung		○	○	○	○	○